

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	災-163	摘  要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市高杉町(岩倉池下)		
工 事 名	普通河川岩倉川 河川災害復旧工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報			
工事名	普通河川岩倉川 河川災害復旧工事		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和05年度
工種区分	河川工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 6年 1月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 5年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 5年 8月 公共
補正情報			
施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 補正無し 現場管理費 …………… 補正無し		
現場環境改善費	計上しない		
冬期補正	冬期補正無 (0.00%)		
緊急工事補正	緊急工事補正無		
前払支出割合区分	35%を超え40%以下		
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
河川土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準	20	m3			P 1 号	
床掘工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	80	m3			P 2 号	
埋戻工	1	式				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	40	m3			P 3 号	
盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	4	m3			P 4 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	70	m3			P 5 号	13.0km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)大杉組リサイクルセンター	70	m3				リサイクルプラント 三次市三良坂町
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	60	m2			P 6 号	現場制約無し
法面整形 盛土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	4	m2			P 7 号	法面締固め無し 現場制約無し
法面工	1	式				
植生工	1	式				
張芝工 施工規模300m2未満	4	m2			施 1 号	時間制約無
擁壁工	1	式				
石・ブロック積（張）工	1	式				
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	57	m2			P 8 号	
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック	29	m3			P 9 号	再生碎石 RC-40
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック	15	m3			P 10 号	割ぐり石（150～50mm）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
吸出し防止材(全面)設置	57	m2			P 11 号	
天端コンクリート	18	m			単 1 号	
調整コンクリート	18	m			単 2 号	
基礎工	18	m			単 3 号	
小口止工	1	式				
1号小口止工	1	箇所			単 4 号	
2号小口止工	1	箇所			単 5 号	
すりつけ工	1	式				
すりつけ工	10	m2			単 6 号	
舗装工	1	式				
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			P 12 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工	1	式				
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	3	m2			P 13 号	粒度調整砕石 M-30
仮設工	1	式				
締切排水工	1	式				
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	20	袋			施 2 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	20	袋			施 3 号	
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 4 号	
水替排水(日数入力) 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満	1	式			施 5 号	水替日数の割増なし
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						



普通河川岩倉川 河川災害復旧工事

【 第 1 号 単価表 】						
天端コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0.9	m3			P 14 号	18-8-40高炉60% 一般養生
化粧型枠 モールドスターSR-01ハツリ同等品	1.12	m2				
計						
単位当たり						

普通河川岩倉川 河川災害復旧工事

【 第 2 号 単価表 】						
調整コンクリート 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.63	m3			P 15 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.5	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】 基礎工							10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有	1.36	m3			P 17 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	
計							
単位当たり							

普通河川岩倉川 河川災害復旧工事

【 第 4 号 単価表 】						
1号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.96	m3			P 18 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	6.38	m2			P 19 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.02	m2			P 20 号	
化粧型枠 モールドスターSR-01ハツリ同等品	1.02	m2				
計						
単位当たり						

普通河川岩倉川 河川災害復旧工事

【 第 5 号 単価表 】						
2号小口止工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.18	m3			P 18 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	7.86	m2			P 19 号	
型枠 化粧型枠 小型構造物	1.22	m2			P 20 号	
化粧型枠 モールドスターSR-01ハツリ同等品	1.22	m2				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 単価表 】						
すりつけ工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(張) 積工 練石 雑割石	10	m2			P 21 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	1.17	m3			P 22 号	18-8-40高炉60%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
張芝工 施工規模300m2未満 (時間制約無 , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面工 植生工(人力施工) 張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	1	m2				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.278	人				
特殊作業員	0.278	人				
普通作業員	0.278	人				
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型, 径110cm×長110cm	10	枚				短期仮設対応(1年) 令和5年改定基準適合品
リサイクル土(ほぐし)運搬費込 設計CBR20以上	10	m3				ほぐした土量
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6)	0.278	日				超低騒音型・排対型3次
諸 雑 費 (率+丸め)	4	%				労務費の%
計						
単位当たり						



【 第 3 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.069	人				
特殊作業員	0.069	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.069	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	2	人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.5	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 6 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m	1	日				発動発電機
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA	1	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (率+丸め)	3	%				労務費、賃料 及び運転経費の%
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			28.44				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			28.44				
【労務】			59.55				
運転手 (特殊)			59.55				
【材料】			12.01				
軽油 バトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			20.81						
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			20.81						
【労務】			71.39						
運転手 (特殊)			38.71						
普通作業員			32.68						
【材料】			7.80						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			7.80						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			28.44						
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]			28.44						
【労務】			59.55						
運転手 (特殊)			59.55						
【材料】			12.01						
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			12.01						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)					

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 2.5m未満									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			0.86						
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			0.86						
【労務】			98.84						
普通作業員			88.92						
特殊作業員			9.92						
【材料】			0.30						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			0.30						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									



【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (13.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			25.13						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			25.13						
【労務】			61.92						
運転手 (一般)			61.92						
【材料】			12.95						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			12.95						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 11 運搬距離 13.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無 DID区間無					

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 ( ,現場制約無し )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			10.32				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			10.32				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			79.09				
普通作業員			37.96				
運転手 (特殊)			21.82				
土木一般世話役			19.31				
【材料】			10.59				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			10.59				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			13.14				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			13.14				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			73.38				
普通作業員			32.67				
運転手 (特殊)			27.78				
土木一般世話役			12.93				
【材料】			13.48				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			13.48				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2	法面締固めの有無	法面締固め無し		
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1	土質 埴質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパッド無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			3.13						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.13				排1～3, 2011, 2014		
【労務】			18.55						
運転手 (特殊)			5.93						
普通作業員			4.18						
ブロック工			3.55						
土木一般世話役			2.48						
その他(労務)									
【材料】			78.32						
ブロック積(空積) 控長50cm 2,000kg/個以下			75.06						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.26						
【端数調整】									

三次市

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ									
(再生砕石 RC-40 , )									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			7. 21						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0. 8m3(平積0. 6) 吊能力2. 9t			7. 21				排1～3, 2011, 2014		
【労務】			53. 02						
普通作業員			30. 11						
特殊作業員			13. 86						
運転手 (特殊)			8. 18						
その他(労務)									
【材料】			39. 77						
再生クラッシュラン 40～0mm			36. 57						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3. 20						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40				

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(砕石) 大型ﾌﾞﾛｯｸ (割ぐり石(150～50mm) , )									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			7.21						
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			7.21				排1～3, 2011, 2014		
【労務】			53.02						
普通作業員			30.11						
特殊作業員			13.86						
運転手(特殊)			8.18						
その他(労務)									
【材料】			39.77						
割ぐり石 150～50mm			36.57						
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			3.20						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2ﾌﾞﾛｯｸの種類 大型ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 5	胴込・裏込材規格	割ぐり石(150～50mm)				

【 第 11 号 施工パッケージ 】 吸出し防止材(全面)設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			25.64				
普通作業員			22.33				
土木一般世話役			3.31				
【材料】			74.36				
不織布(合繊) 厚10mm, 強度9.8kN/m			74.36				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材規格 不織布(合繊) 厚10mm 9.8kN/m							



【 第 12 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.49				
振動ローラ(舗装用) [ハートカイト式] 運転質量0.5～0.6t			0.27				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.15				
その他(機械)							
【労務】			45.71				
特殊作業員			20.56				
普通作業員			14.27				
土木一般世話役			4.24				
その他(労務)							
【材料】			53.80				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			48.82				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.71				

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.19				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.04				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 [A2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし			

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.44				
〈賃〉小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08)			2.82				排対型1, 2, 3次 低騒音
〈賃〉振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			2.47				排対型1, 2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			65.81				
普通作業員			27.59				
運転手(特殊)			23.30				
特殊作業員			13.01				
その他(労務)							
【材料】			28.75				
粒度調整砕石 30～0mm			26.66				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			2.03				

三次市

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
現場打天端コンクリート							
(18-8-40高炉60% , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.89				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			2.89				排1～3, 2011, 2014
【労務】			66.82				
型わく工			23.04				
普通作業員			15.75				
土木一般世話役			10.88				
特殊作業員			7.87				
その他(労務)							
【材料】			30.29				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			28.53				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.76				
【端数調整】							

三次市

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			31.93				
普通作業員			14.27				
特殊作業員			8.38				
土木一般世話役			7.11				
その他(労務)							
【材料】			68.07				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			68.07				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.99				
普通作業員			25.08				
土木一般世話役			9.24				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			



【 第 17 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.44				
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			1.72				排1～3, 2011, 2014
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.72				排対型1, 2, 3次 低騒音
【労務】			69.93				
普通作業員			19.26				
型わく工			18.65				
特殊作業員			10.81				
土木一般世話役			10.22				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			22.66				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.67				

三次市

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% , 一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.86				
普通作業員			24.24				
土木一般世話役			9.75				
特殊作業員			8.67				
その他(労務)							
【材料】			55.14				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			55.14				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 19 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
型枠 化粧型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			32.85				
普通作業員			22.62				
土木一般世話役			8.47				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 型枠の種類 化粧型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.79				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			6.79				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			89.94				
普通作業員			48.18				
運転手(特殊)			22.25				
石工			15.28				
土木一般世話役			4.23				
【材料】			3.27				
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油			3.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
胴込・裏込コンクリート 積工 (18-8-40高炉60% , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.30				
＜賃＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			2.30				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			32.48				
普通作業員			12.48				
特殊作業員			11.50				
運転手 (特殊)			7.55				
その他(労務)							
【材料】			65.22				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%), 高炉			64.11				
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油			1.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 7	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高炉)	W/C60%		

三次市