




## アイ バーミンショッカー (屋外・軒下用)

<p>DWT・DWTS 用</p> 	<p>取付金具 <b>DWF01 (鋼管)</b> ¥22,400 (税別) <b>DWFS01 (ステンレス)</b> ¥63,600 (税別) 適合器具: DWT30212・DWT30222 DWT30213・DWT30223</p> <p>共通仕様 仕上色: グレイ(マンセルN7) 質量: 4.0kg コンクリート柱へ取付けができます。 ただし、別途取付用自在バンド (市販品) が必要です。</p> <p>SUS</p>	<p>DWT・DWTS 用</p> 	<p>取付金具 <b>DWF03 (鋼板)</b> ¥12,500 (税別) <b>DWFS03 (ステンレス)</b> ¥30,900 (税別) 適合器具: DWT30212・DWT30222 DWT30213・DWT30223</p> <p>共通仕様 仕上色: グレイ(マンセルN7) 質量: 800g DWF(S)01、DWF(S)02 と組合せて鋼管へ取付けができます。</p> <p>SUS</p>
<p>DWT・DWTS 用</p> 	<p>取付金具 <b>DWF02 (鋼板)</b> ¥7,500 (税別) <b>DWFS02 (ステンレス)</b> ¥18,400 (税別) 適合器具: DWT30212・DWT30222 DWT30213・DWT30223</p> <p>共通仕様 仕上色: グレイ(マンセルN7) 質量: 300g DWF(S)01 と組合せて壁に取付けができます。</p> <p>SUS</p>		

各種取付方法における本体と取付金具の組合せ例

	仕 様	セット形式 [税別]	器具形式 [税別]	取付金具 [税別]	適合ポール	器具取付方法
 φ89.1 (3B) ボールヘッド取付	100V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWT30212 ¥219,000	DWT30212 ¥219,000	不要	φ 89.1 (3B) 挿入寸法 68mm	<p>●ボールヘッド式の場合</p> <p>①本体をそのままポールに取付け、ボルトを締めて固定してください。</p> 
	200V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWT30222 ¥219,000	DWT30222 ¥219,000			
 コンクリート柱取付	100V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWB30212 ¥241,400	DWT30212 ¥219,000	DWF01 ¥22,400	—	<p>●コンクリート柱側付式の場合</p> <p>①取付金具 DWF01 をバンドでコンクリート柱に取付けてください。 ※バンド (幅40mm) は付属してありません。 ②本体を取付けてください。</p> 
	200V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWB30222 ¥241,400	DWT30222 ¥219,000			
 壁取付	100V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWW30212 ¥248,900	DWT30212 ¥219,000	DWF01 ¥22,400 + DWF02 ¥7,500	—	<p>●壁取付式の場合</p> <p>①取付金具 DWF01 の角穴に DWF02 を差込んでください。 ②壁のボルトに固定してください。 ③本体を取付けてください。</p> 
	200V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWW30222 ¥248,900	DWT30222 ¥219,000			
 鋼管柱取付	100V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWS30212 ¥261,400	DWT30212 ¥219,000	DWF01 ¥22,400 + DWF02 ¥7,500 + DWF03 ¥12,500	φ 89.1 (3B) ~ 101.6 □ 100mm	<p>●丸、角ポール側付式の場合</p> <p>①取付金具 DWF01 の角穴に DWF02 を差込んでください。 ②ポールをさし込み DWF03 を付属のボルトで固定してください。 ③本体を取付けてください。</p> 
	200V 30W × 2 6400/7000V (50/60Hz)	DWS30222 ¥261,400	DWT30222 ¥219,000			

## 電撃殺虫器 ⚠ 安全上のご注意

- 殺虫剤などの引火物を噴霧することは危険ですから避けてください。火災のおそれがあります。
- 取付高さは、DWC・DWCS 形は 1.8m 以上、DWT・DWTS 形は 3.5m 以上に取付けてください。また、樹木、工作物からは 30cm 以上離して取付けてください。これらは、電気設備技術基準の省令第 75 条、及

び同解釈第 193 条に電撃殺虫器の施設法として制定されております。

- 電源を入れた状態でドライバーや金属棒などで電撃格子に絶対に触れないでください。感電のおそれがあります。
- ランプを交換する際は、必ず電源を切ってください。感電のおそれがあります。