

令和 6 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

|                  |                       |     |     |
|------------------|-----------------------|-----|-----|
| 工 事 番 号          | 設計第123号               | 摘 要 | 補 助 |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 | 市道菅田本線                |     |     |
| 施 工 位 置          | 三次市向江田町 地内            |     |     |
| 工 事 名            | 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ） |     |     |
| 工 事 費            | 金 円也                  |     |     |
| 工 事 概 要          |                       |     |     |

積算情報

|         |                       |         |                          |
|---------|-----------------------|---------|--------------------------|
| 工事名     | 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ） |         |                          |
| 執行年度    | 令和 6 年度               | 諸経費区分   | 公共 令和06年度                |
| 工種区分    | 道路改良工事                | 変更回数    |                          |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 2月 1日付 公共       | 単価地区    | 49:三次市(旧甲奴町を除く)          |
| 機損適用年月日 | 令和 6年度 公共・林道          | 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 公共(令和6年11月一部改定) |

補正情報

|                      |  |
|----------------------|--|
| 施工地域及び<br>工事場所による補正率 | 共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2<br>現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2<br>現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外 |
| 現場環境改善費              | 計上する   |
| 冬期補正                 | 冬期補正無 （ 0.00 % ）   |
| 緊急工事補正               | 緊急工事補正無  |
| 前払支出割合区分             | 3 5 %を超え 4 0 %以下   |
| 契約保証に係る補正            | 発注者が金銭的保証を必要とする場合  |
|                      |  |

| 総 括 表                 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 工事費                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 本工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 道路改良工事02              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 道路改良工事02                                | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 本工事                                     | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 土工                                      | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 掘削工                                     | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 掘削 オープンカット<br>土砂 5,000m3未満<br>押土無し 障害無し | 180   | m3  |     |     | P 1 号  |     |
| 掘削 片切掘削<br>土砂                           | 180   | m3  |     |     | P 2 号  |     |
| 盛土工                                     | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 路床盛土<br>2.5m未満                          | 6     | m3  |     |     | P 3 号  |     |
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満                    | 130   | m3  |     |     | P 4 号  |     |
| 路床盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し          | 1,300 | m3  |     |     | P 5 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満                      | 150   | m3  |     |     | P 6 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し      | 1,100 | m3  |     |     | P 7 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満   | 30    | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満   | 20    | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満   | 70    | m3 |     |     | P 8 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                                   | 10    | m3 |     |     | P 7 号  |     |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満   | 20    | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満   | 500   | m3 |     |     | P 9 号  |     |
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>1.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む | 500   | m3 |     |     | P 10 号 |     |
| 購入土<br>リサイクル土  | 2,700 | m3 |     |     | 単 1 号  |     |
| 構造物土工  | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 床掘り<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>土留無し 障害無し                                 | 340   | m3 |     |     | P 11 号 |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅4m以上   | 60    | m3 |     |     | P 12 号 |     |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満   | 50    | m3 |     |     | P 13 号 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満   | 120 | m3  |     |     | P 14 号 |     |
| 基面整正   | 220 | m2  |     |     | P 15 号 |     |
| 構造物撤去工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 構造物取壊し工  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工<br>昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要                 | 5   | m3  |     |     | 施 1 号  |     |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>10.9km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む | 5   | m3  |     |     | P 16 号 |     |
| 再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t<br>中国レミテック㈱<br>三次市吉舎町              | 12  | t   |     |     |        |     |
| 舗装版破碎工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 舗装版破碎工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要             | 433 | m2  |     |     | P 17 号 |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む | 17  | m3  |     |     | P 18 号 |     |
| 再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t<br>中国アステック㈱<br>三次市高杉町                  | 41  | t   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 法面整形工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 法面整形工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 法面整形<br>切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>現場制約無し                | 110 | m2 |     |     | P 19 号 |     |
| 法面整形<br>盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>法面締固め無し 現場制約無し        | 30  | m2 |     |     | P 20 号 |     |
| 法覆工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 法面保護工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 植生基材吹付工 厚3cm<br>施工規模100m2未満<br>時間制約無し               | 80  | m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 人工張芝  | 80  | m2 |     |     | P 21 号 |     |
| 防草対策工   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 型枠工(防草コンクリート)                                       | 2   | m2 |     |     | 施 3 号  |     |
| コンクリート打設工(防草コンクリート)<br>人力打設<br>18-8-40 W/C60% 目地材有り | 16  | m2 |     |     | 施 4 号  |     |
| 養生工(防草コンクリート)                                       | 16  | m2 |     |     | 施 5 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 擁壁工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 擁壁工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下<br>基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)<br>18-8-40高炉60% 均しコンクリート無し | 5   | m3 |     |     | P 22 号 |     |
| 重力式擁壁 一般養生<br>2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し<br>18-8-40高炉60% 延長無し      | 42  | m3 |     |     | P 23 号 |     |
| 間知ブロック積  | 75  | m2 |     |     | P 24 号 |     |
| 1号基礎工  | 41  | m  |     |     | 単 2 号  |     |
| 間知ブロック積  | 97  | m2 |     |     | P 24 号 |     |
| 2号基礎工  | 26  | m  |     |     | 単 3 号  |     |
| 排水工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 側溝工  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| U型側溝据付け<br>300B 300×300×600<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有                    | 59  | m  |     |     | 施 6 号  |     |
| U型側溝据付け<br>300B 300×300×600<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有                    | 14  | m  |     |     | 施 6 号  |     |



## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け<br>360B 360×360×600<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有        | 29  | m   |     |     | 施 7 号  |     |
| U型側溝据付け<br>道路用1種 300A 300×300×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 142 | m   |     |     | 施 8 号  |     |
| U型側溝据付け<br>道路用1種 300C 300×500×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 5   | m   |     |     | 施 9 号  |     |
| U型側溝据付け<br>道路用3種 300A 300×300×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 16  | m   |     |     | 施 10 号 |     |
| U型側溝据付け<br>道路用3種 300C 300×500×2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 | 107 | m   |     |     | 施 11 号 |     |
| 蓋版据付け<br>道路用1種300 41.2×9.5×50<br>昼間 時間制約無              | 87  | 枚   |     |     | 施 12 号 |     |
| 蓋版据付け<br>道路用3種300 41.2×9.5×50<br>昼間 時間制約無              | 12  | 枚   |     |     | 施 13 号 |     |
| U型側溝据付け<br>ベンチリュム 300 L2000<br>昼間 時間制約無 基礎碎石施工有        | 70  | m   |     |     | 施 14 号 |     |
| 管(函)渠型側溝 据付<br>200mm以上300mm以下<br>基礎碎石有り                | 52  | m   |     |     | P 25 号 |     |
| 1号自由勾配側溝   | 1   | 式   |     |     | 単 4 号  |     |
| 1号縦排水  | 6   | m   |     |     | 単 5 号  |     |
| 管渠工  | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| P1-RC-D200                         | 18  | m  |     |     | 単 6 号  |     |
| P1-RC-D300                         | 14  | m  |     |     | 単 7 号  |     |
| P1-RC-D600                         | 14  | m  |     |     | 単 8 号  |     |
| P1-RC-D800                         | 11  | m  |     |     | 単 9 号  |     |
| ヒューム管 ( B 形管 ) 据付<br>ヒューム管各種 150mm | 4   | m  |     |     | P 26 号 |     |
| 集水ます工                              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| G1-B500-L500-H800                  | 1   | 箇所 |     |     | 単 10 号 |     |
| G2-B500-L500-H700                  | 2   | 箇所 |     |     | 単 11 号 |     |
| G2-B600-L600-H700                  | 1   | 箇所 |     |     | 単 12 号 |     |
| G2-B800-L800-H1000 ( A )           | 1   | 箇所 |     |     | 単 13 号 |     |
| G2-B800-L1300-H1300                | 1   | 箇所 |     |     | 単 14 号 |     |
| 舗装工                                | 1   | 式  |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 車道舗装   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生クワツァツ RC-40                       | 412 | m2  |     |     | P 27 号 |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>粒度調整砕石 M-30                         | 411 | m2  |     |     | P 28 号 |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(20)<br>平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35  | 410 | m2  |     |     | P 29 号 |     |
| 防護柵工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 防護柵工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 防護柵(ガードレール)設置工<br>土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無<br>規模21m未満 時間制約無 夜間作業無          | 14  | m   |     |     | 施 15 号 |     |
| 防護柵(ガードレール)設置工<br>コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無<br>規模21m～100m未満 時間制約無 夜間作業無 | 26  | m   |     |     | 施 16 号 |     |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>土中建込 ビーム・パイプ式 施工規模50-100m未満<br>支柱間隔3m 根巻きコンクリート有   | 12  | m   |     |     | 施 17 号 |     |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>コンクリート建込 ビーム・パイプ式<br>支柱間隔3m 施工規模100m未満             | 52  | m   |     |     | 施 18 号 |     |
| 道路付属施設工  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 縁石工  | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 歩車道境界ブロック 設置<br>C(180/210×300×600)片斜両面R<br>再生クラッシャー RC-40 | 294 | m   |     |     | P 30 号 |     |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(600mm以下、50kg未満)<br>再生クラッシャー RC-40      | 27  | m   |     |     | P 31 号 |     |
| 仮設工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 交通安全施設工   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員 B   | 243 | 人日  |     |     | 施 19 号 |     |
| 汚濁防止策   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 土のう工<br>仕拵・積立・撤去  | 12  | 袋   |     |     | 施 20 号 |     |
| 直接工事費計  |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 現場環境改善費率分   | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 1 号 単価表 】

購入土 リサイクル土

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土砂等運搬<br>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>22.5km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む | 0.8 | m3  |     |     | P 32 号 |     |
| 処理土(工場渡し)<br>大見砕石(株)リサイクルプラント<br>リサイクルプラント 世羅郡世羅町                  | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 2 号 单価表 】

## 1 号基础工

10 m 当り

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 3 号 单 価 表 】

## 2 号基礎工

10 m 当り

[illegible]



市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 4 号 単価表 】                                    |       |    |     |     |        |        |
|--|-------|----|-----|-----|--------|--------|
| 1 号自由勾配側溝  |       |    |     |     |        | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準    |
| 自由勾配側溝<br>300 × 400 × 2000<br>昼間 時間制約無           | 3.4   | m  |     |     | 施 22 号 |        |
| 自由勾配側溝<br>300 × 500 × 2000<br>昼間 時間制約無           | 6     | m  |     |     | 施 23 号 |        |
| 自由勾配側溝<br>300 × 600 × 2000<br>昼間 時間制約無           | 8     | m  |     |     | 施 24 号 |        |
| 自由勾配側溝<br>300 × 700 × 2000<br>昼間 時間制約無           | 6     | m  |     |     | 施 25 号 |        |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40高炉60% 一般養生     | 0.863 | m3 |     |     | P 34 号 |        |
| 現場打基礎コンクリート<br>基礎碎石有<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 0.702 | m3 |     |     | P 33 号 |        |
| 基礎碎石<br>7.5cm以下<br>再生クラッシャー40～0                  | 16.38 | m2 |     |     | P 35 号 |        |
| 計  |       |    |     |     |        |        |
| 単位当たり  |       |    |     |     |        |        |
|  |       |    |     |     |        |        |
|  |       |    |     |     |        |        |
|  |       |    |     |     |        |        |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【 第 5 号 単価表 】

1号縦排水

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け<br>ベンチリウム 250 L2000 縦排水部<br>昼間 時間制約無 基礎砕石施工無    | 10    | m   |     |     | 施 26 号 |     |
| コンクリート パック材(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40高炉60% 一般養生 | 1 001 | m3  |     |     | P 36 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                                     | 4     | m2  |     |     | P 37 号 |     |
| 計   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 6 号 单 価 表 】

P1-RC-D200

10 m 当り

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 7 号 単価表 】

P1-RC-D300

10 m 当り

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 8 号 単価表 】

P1-RC-D600

10 m 当り

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 9 号 単価表 】

P1-RC-D800

10 m 当り

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 10 号 単価表 】

G1-B500-L500-H800

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>0.40m3を超え0.43m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1   | 箇所  |     |     | P 42 号 |     |
| グレーチング桝蓋 110°開閉式<br>500×500 T-25                                      | 1   | 組   |     |     |        |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 11 号 単価表 】

G2-B500-L500-H700

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>0.36m3を超え0.38m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)<br>計 | 1   | 箇所  |     |     | P 43 号 |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |



## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 12 号 単価表 】

G2-B600-L600-H700

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>0.43m3を超え0.46m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)<br>計 | 1   | 箇所  |     |     | P 44 号 |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 13 号 単価表 】

G2-B800-L800-H1000（ A ）

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>0.73m3を超え0.77m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭) | 1     | 箇所  |     |     | P 45 号 |     |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40高炉60% 一般養生                          | 0.144 | m3  |     |     | P 34 号 |     |
| 計   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 14 号 単価表 】

G2-B800-L1300-H1300

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設<br>1.52m3を超え1.61m3以下<br>18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)<br>計 | 1   | 箇所 |     |     | P 46 号 |     |
| 単位当たり  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |
|  |     |    |     |     |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

**【 第 1 号 施工单価表 】**

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要 )

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

**【 第 2 号 施工单価表 】**

植生基材吹付工 厚3cm 施工規模100m2未満

1 m2 当り

(時間制約無 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

【 第 3 号 施工単価表 】

型枠工(防草コンクリート)

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土木一般世話役          | 0.43 | 人   |     |     |        |     |
| 型わく工             | 0.86 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員            | 0.52 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 率 + 丸め ） |      |     |     |     |        |     |
| 労務費の%            | 12   | %   |     |     |        |     |
| 計                |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |
|                  |      |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【 第 4 号 施工単価表 】                                      |      |     |     |     |        |     |
|--|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設<br>(18-8-40 W/C60% ,目地材有り ) |      |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 土木一般世話役  | 1    | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員  | 3.2  | 人   |     |     |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 W/C60% 高炉                         | 8.47 | m3  |     |     | 施 21 号 |     |
| 諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）                                     |      |     |     |     |        |     |
| 労務費の %<br>計  | 3    | %   |     |     |        |     |
| 単位当たり  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |
|  |      |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【第 5 号 施工単価表】

養生工(防草コンクリート)

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 土木一般世話役      |      |     |     |     |        |     |
|              | 0.09 | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員        |      |     |     |     |        |     |
|              | 0.31 | 人   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （率+丸め） |      |     |     |     |        |     |
| 労務費の%        | 2    | %   |     |     |        |     |
| 計            |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり        |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |
|              |      |     |     |     |        |     |



市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 6 号 施工単価表 】                                     |      |    |     |     |        |     |
|---|------|----|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け 300B 300×300×600 10 m 当り                    |      |    |     |     |        |     |
| (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )                                |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=600_60を超え300kg/個以下<br>据付け 排水構造物工 | 10   | m  |     |     |        |     |
| 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B<br>300×300×600<br>参考質量79kg | 16.5 | 本  |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                  | 0.6  | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）  | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 計   |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |
|   |      |    |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 7 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 360B 360×360×600

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=600_60を超え300kg/個以下<br>据付け 排水構造物工  | 10    | m  |     |     |        |     |
| 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B<br>360×360×600<br>参考質量101kg | 16.5  | 本  |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                   | 0.672 | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸め ）   | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計  |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり  |       |    |     |     |        |     |
|  |       |    |     |     |        |     |
|  |       |    |     |     |        |     |
|  |       |    |     |     |        |     |
|  |       |    |     |     |        |     |
|  |       |    |     |     |        |     |
|  |       |    |     |     |        |     |
|  |       |    |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【第 8 号 施工単価表】

U型側溝据付け 道路用1種 300A 300×300×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工        | 10    | m   |     |     |        |     |
| 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A<br>300*300*2,000<br>参考質量348kg | 5     | 本   |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                      | 0.672 | m3  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）  | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 計   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【第 9 号 施工単価表】

U型側溝据付け 道路用1種 300C 300×500×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工        | 10    | m  |     |     |        |     |
| 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C<br>300*500*2,000<br>参考質量497kg | 5     | 本  |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                      | 0.672 | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）  | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 10 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工        | 10    | m   |     |     |        |     |
| 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A<br>300*300*2,000<br>参考質量419kg | 5     | 本   |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                      | 0.672 | m3  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸 め ）   | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 計   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

【 第 11 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 道路用3種 300C 300×500×2000

10 m 当り

( 昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有 )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工        | 10    | m   |     |     |        |     |
| 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C<br>300*500*2,000<br>参考質量585kg | 5     | 本   |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                      | 0.648 | m3  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸 め ）   | 1     | 式   |     |     |        |     |
| 計   |       |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |
|   |       |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 12 号 施工単価表 】

蓋版据付け 道路用1種300 41.2×9.5×50

1 枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間 蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製 40kg/枚以下<br>据付け 排水構造物工      | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300<br>412*95*500<br>参考質量33kg | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸め ）   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 13 号 施工単価表 】

蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50

1 枚 当り

(昼間 時間制約無 , )

| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間 蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下<br>据付け 排水構造物工 | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300<br>412*95*500<br>参考質量45kg  | 1   | 枚   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸め ）  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計   |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |
|   |     |     |     |     |        |     |



市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 14 号 施工単価表 】  |       |    |     |     |        |     |
|---|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| U型側溝据付け ベンチリューム 300 L2000 10 m 当り<br>(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 )   |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工            | 10    | m  |     |     |        |     |
| 鉄筋コンクリートベンチリューム<br>(JISA5372附6)2種,300×200×2000<br>参考質量146kg | 5     | 本  |     |     |        |     |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm  | 0.521 | m3 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （丸め）  | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |
|   |       |    |     |     |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【第 15 号 施工单価表】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無

1 m 当り

(規模21m未滿 ,時間制約無 夜間作業無 )

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 16 号 施工单価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無

1 m 当り

(規模21m~100m未滿,時間制約無 夜間作業無)

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 17 号 施工単価表 】

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビール式・ハコ式 施工規模50-100m未満  
(支柱間隔3m ,根巻きコンクリート有 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置<br>土中建込 ビール式・ハコ式<br>【手間のみ】(支柱間隔3m) | 1   | m   |     |     |        |     |
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 部材設置<br>根巻コンクリート<br>【材工共】             | 0.3 | 箇所  |     |     |        |     |
| 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色<br>2.3× 42.7× 3000<br>土中建込        | 1   | m   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【第 18 号 施工単価表】

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式  
(支柱間隔3m , 施工規模100m未満 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置<br>コンクリート建込 ビーム・パイプ式<br>【手間のみ】(支柱間隔3m) | 1   | m   |     |     |        |     |
| 転落防止柵-標準品-4段ビーム型, 白色<br>2.3 × 42.7 × 3000<br>Co建込          | 1   | m   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【 第 19 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員B  | 1   | 人   |     |     |        |     |
| 計         |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり     |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |
|           |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 20 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵・積立・撤去

100 袋 当り

| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 普通作業員                         | 4.2 | 人   |     |     |        |     |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 | 100 | 袋   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸 め ）                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |
|                               |     |     |     |     |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

【 第 21 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉 | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |



## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 22 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300× 400× 2000

10 m 当り

( 昼間 時間制約無 , )

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10  | m   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>300*400*2000<br>参考質量399kg       | 5   | 本   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸め ）   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 23 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300× 500× 2000

10 m 当り

( 昼間 時間制約無 , )

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10  | m   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>300*500*2000<br>参考質量450kg       | 5   | 本   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸め ）   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 24 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300× 600× 2000

10 m 当り

( 昼間 時間制約無 , )

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10  | m   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>300*600*2000<br>参考質量558kg       | 5   | 本   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸め ）   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 25 号 施工単価表 】

自由勾配側溝 300× 700× 2000

10 m 当り

( 昼間 時間制約無 , )

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし 排水構造物工 | 10  | m   |     |     |        |     |
| 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体<br>300*700*2000<br>参考質量618kg       | 5   | 本   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 丸め ）   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

## 【 第 26 号 施工単価表 】

U型側溝据付け ベンチリウム 250 L2000 縦排水部

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無 )

| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>据付け 排水構造物工           | 10  | m   |     |     |        |     |
| 鉄筋コンクリートベンチリウム<br>(JISA5372附6)2種,250×175×2000<br>参考質量115kg | 5   | 本   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)   | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 計  |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |
|  |     |     |     |     |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 1 号 施工パッケージ 】  |          |     |  |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|--|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満<br>(押土無し , 障害無し )                                |          |     |  |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 44.26  |        |        |        |     |   |       |
| バックホ(ｸｰﾗ)[標準・超低騒音型・排対型:3次]<br>標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]                    |          |     | 44.26  |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 36.73  |        |        |        |     |   |       |
| 運転手 ( 特殊 )   |          |     | 36.73  |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 19.01  |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 19.01  |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】   |          |     |  |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J4] = 2 押土の有無 押土無し<br>[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満 |          |     | [J2] = 1 施工方法 オープンカット<br>[J5] = 1 障害の有無 障害無し |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |  |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |  |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |  |        |        |        |     |   |       |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 2 号 施工パッケージ 】<br>掘削 片切掘削 土砂                         |          |     |          |           |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|----------|-----------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 10.05    |           |        |        |     |   |       |
| バックホウ(ｸﾗｰ)[標準・超低騒音型・排対型:3次]<br>標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3] |          |     | 10.05    |           |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 84.73    |           |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 74.64    |           |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）   |          |     | 10.09    |           |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 5.22     |           |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                |          |     | 5.22     |           |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |          |           |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                  |          |     | [J2] = 2 | 施工方法 片切掘削 |        |        |     |   |       |
|   |          |     |          |           |        |        |     |   |       |
|   |          |     |          |           |        |        |     |   |       |
|   |          |     |          |           |        |        |     |   |       |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】<br>路床盛土 2.5m未満 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|----------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】                             |          |     | 0.81   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t  |          |     | 0.81   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                             |          |     | 98.92  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                            |          |     | 89.26  |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                            |          |     | 9.66   |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                             |          |     | 0.27   |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油         |          |     | 0.27   |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                           |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満     |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |



## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 4 号 施工パッケージ 】<br>路床盛土 2.5m以上4.0m未満                    |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 15.83  |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音           |          |     | 7.93   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 7.90   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 75.68  |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）   |          |     | 67.44  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 8.24   |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 8.49   |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  |          |     | 8.49   |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満                        |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 5 号 施工パッケージ 】                                   |          |     |                          |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し                         |          |     |                          |        |        |        |     |
| 1 m3 当り   |          |     |                          |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 18.46                    |        |        |        |     |
| <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排対型1,2次基準 低騒音                 |          |     | 9.86                     |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)<br>質量11～12t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 8.60                     |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 65.59                    |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）   |          |     | 45.48                    |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 20.11                    |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 15.95                    |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            |          |     | 15.95                    |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                          |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 3 施工幅員 4.0m以上<br>[J3] = 1 障害の有無 障害無し |          |     | [J2] = 1 施工数量 20,000m3未満 |        |        |        |     |
|   |          |     |                          |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 6 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 2.5m未満 |          |     |        |        |        |        |     |
|--------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                              |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                 |          |     | 0.70   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.8～1.1t      |          |     | 0.70   |        |        |        |     |
| 【労務】                                 |          |     | 99.06  |        |        |        |     |
| 普通作業員                                |          |     | 90.63  |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                |          |     | 8.43   |        |        |        |     |
| 【材料】                                 |          |     | 0.24   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油             |          |     | 0.24   |        |        |        |     |
| 【端数調整】                               |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 施工幅員 2.5m未満         |          |     |        |        |        |        |     |
|                                      |          |     |        |        |        |        |     |
|                                      |          |     |        |        |        |        |     |
|                                      |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 7 号 施工パッケージ 】<br>路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し |          |     |                          |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 17.97                    |        |        |        |     |   |       |
| <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排対型1,2次基準 低騒音                  |          |     | 11.28                    |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型)<br>質量11～12t<br>排対型1,2,3次 低騒音  |          |     | 6.69                     |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 66.93                    |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）  |          |     | 46.30                    |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     | 20.63                    |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 15.10                    |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                             |          |     | 15.10                    |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】   |          |     |                          |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 3 施工幅員 4.0m以上<br>[J5] = 1 障害の有無 障害無し  |          |     | [J4] = 1 施工数量 20,000m3未満 |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |                          |        |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| <b>【 第 8 号 施工パッケージ 】</b><br>路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 <div>1 m3 当り</div> |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 15.86  |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排対型1,2,3次 低騒音            |          |     | 8.30   |        |        |        |     |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排対型1,2次基準 低騒音                      |          |     | 7.56   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 75.54  |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）  |          |     | 66.88  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 8.66   |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 8.60   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 8.60   |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満                                   |          |     |        |        |        |        |     |
|  |          |     |        |        |        |        |     |
|  |          |     |        |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 9 号 施工パッケージ 】<br>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満           |          |     |                            |        |        |        |     |
|--|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り  |          |     |                            |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 43.43                      |        |        |        |     |
| バックホ(ｸﾚｰ型) [標準型・排対:2014年規制]<br>標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3] |          |     | 43.43                      |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 37.88                      |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）  |          |     | 37.88                      |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 18.69                      |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                               |          |     | 18.69                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                            |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                 |          |     | [J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満 |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |
|  |          |     |                            |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】   |          |     |  |        |        |        |         |
|--|----------|-----|--|--------|--------|--------|---------|
| 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>(1.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )            |          |     |  |        |        |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準     |
| 【機械】   |          |     | 45.59  |        |        |        |         |
| ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>10t積級  |          |     | 45.59  |        |        |        |         |
| 【労務】   |          |     | 39.52  |        |        |        |         |
| 運転手（一般）  |          |     | 39.52  |        |        |        |         |
| 【材料】   |          |     | 14.89  |        |        |        |         |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 14.89  |        |        |        |         |
| 【端数調整】   |          |     |  |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 土砂等発生現場 標準<br>[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>[J9] = 2 運搬距離 1.0km以下 |          |     | [J2] = 3 積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無 |        |        |        |         |
|  |          |     |  |        |        |        |         |
|  |          |     |  |        |        |        |         |
|  |          |     |  |        |        |        |         |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【第 11 号 施工パッケージ】<br>床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満<br>(土留無し 障害無し , )   |          |     |                             |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                      | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 20.36                       |        |        |        |     |   |       |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 20.36                       |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 65.67                       |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)  |          |     | 65.67                       |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 13.97                       |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                     |          |     | 13.97                       |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】   |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                       |          |     | [J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 |        |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 土留方式の種類 無し  |          |     | [J4] = 1 障害の有無 障害無し         |        |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|  |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |



## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【 第 12 号 施工パッケージ 】<br>埋戻し 最大埋戻幅4m以上                 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 12.87  |        |        |        |     |   |       |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 |          |     | 11.07  |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.5～0.6t                     |          |     | 1.73   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>タンバ(ランマ)<br>質量60～80kg                            |          |     | 0.07   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 75.45  |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員   |          |     | 28.54  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 25.52  |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)   |          |     | 21.39  |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 11.68  |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            |          |     | 11.58  |        |        |        |     |   |       |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                         |          |     | 0.10   |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 12 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

埋戻し 最大埋戻幅4m以上

1 m3 当り

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【第13号 施工パッケージ】<br>埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満                 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 9.76   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 |          |     | 8.18   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>振動ローラ(ハンドガイド式)<br>質量0.5～0.6t                     |          |     | 1.48   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>タンバ(ランマ)<br>質量60～80kg                            |          |     | 0.10   |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 81.50  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 39.69  |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員   |          |     | 26.02  |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)   |          |     | 15.79  |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 8.74   |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            |          |     | 8.61   |        |        |        |     |   |       |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                         |          |     | 0.13   |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 13 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 14 号 施工パッケージ 】<br>埋戻し 最大埋戻幅1m未満                      |          |     |          |             |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|----------|-------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 9.57     |             |        |        |     |   |       |
| バックホ(ク-ラ)[後方超小旋回・超低・排2014年]<br>標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3] |          |     | 8.96     |             |        |        |     |   |       |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                                 |          |     | 0.61     |             |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 86.79    |             |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     | 53.01    |             |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員  |          |     | 25.36    |             |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）  |          |     | 8.42     |             |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 3.64     |             |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                 |          |     | 2.80     |             |        |        |     |   |       |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                              |          |     | 0.84     |             |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】   |          |     |          |             |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満                          |          |     | [J4] = 1 | 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |   |       |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【第 15 号 施工パッケージ】

基面整正

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 【労務】      |          |     | 100.00 |        |        |        |     |
| 普通作業員     |          |     | 100.00 |        |        |        |     |
| 【端数調整】    |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |
|           |          |     |        |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 16 号 施工パッケージ 】  |          |     |                        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(10.9km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む ) |          |     |                        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 41.69                  |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>10t積級                                     |          |     | 41.69                  |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 43.88                  |        |        |        |     |
| 運転手（一般）   |          |     | 43.88                  |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 14.43                  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 14.43                  |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                        |        |        |        |     |
| [条件]  |          |     |                        |        |        |        |     |
| [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                               |          |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |        |        |     |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無  |          |     | [JE] = 5 運搬距離 10.9km以下 |        |        |        |     |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |     |                        |        |        |        |     |
|   |          |     |                        |        |        |        |     |
|   |          |     |                        |        |        |        |     |
|   |          |     |                        |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 17 号 施工パッケージ 】   |          |     |                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下                                      |          |     |                      |        |        |        |     |
| (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )                                     |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 13.49                |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 13.49                |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 80.49                |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 28.91                |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）  |          |     | 27.69                |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 23.89                |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 6.02                 |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                     |          |     | 6.02                 |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版                             |          |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し   |        |        |        |     |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要   |          |     | [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |     |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り  |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|  |          |     |                      |        |        |        |     |



市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 18 号 施工パッケージ 】  |          |     |                                    |        |        |        |     |
|---|----------|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>(6.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む ) |          |     |                                    |        |        |        |     |
| 1 m3 当り   |          |     |                                    |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                             | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 44.95                              |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>10t積級                                     |          |     | 44.95                              |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 38.97                              |        |        |        |     |
| 運転手（一般）   |          |     | 38.97                              |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 16.08                              |        |        |        |     |
| 軽油<br>バトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 16.08                              |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                                    |        |        |        |     |
| [条件]  |          |     |                                    |        |        |        |     |
| [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎  |          |     | [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |        |        |        |     |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無  |          |     | [JA] = 4 運搬距離 6.5km以下              |        |        |        |     |
| [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |     |                                    |        |        |        |     |
|   |          |     |                                    |        |        |        |     |
|   |          |     |                                    |        |        |        |     |
|   |          |     |                                    |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【第 19 号 施工パッケージ】<br>法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土<br>( ,現場制約無し ) |          |     |          |         |        |        |     | 1 | m2 当り |
|---|----------|-----|----------|---------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価  | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 9.71     |         |        |        |     |   |       |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014         |          |     | 9.71     |         |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 80.61    |         |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 38.29    |         |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)   |          |     | 22.49    |         |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役   |          |     | 19.83    |         |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 9.68     |         |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                    |          |     | 9.68     |         |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |          |         |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 整形箇所 切土部                                   |          |     | [J3] = 2 | 現場制約の有無 | 現場制約無し |        |     |   |       |
| [J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土                                 |          |     | [J5] = 1 | 費用の内訳   | 全ての費用  |        |     |   |       |
|   |          |     |          |         |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

|   |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
|---|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 20 号 施工パッケージ 】                                  |          |     |                            |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
| 法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土<br>(法面締固め無し ,現場制約無し )       |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 12.42                      |        |        |        |     |   |       |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 |          |     | 12.42                      |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 75.20                      |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 33.11                      |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）   |          |     | 28.76                      |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役   |          |     | 13.33                      |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 12.38                      |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            |          |     | 12.38                      |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 整形箇所 盛土部                           |          |     | [J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し  |        |        |        |     |   |       |
| [J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し                             |          |     | [J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土 |        |        |        |     |   |       |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用                                |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
|   |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【 第 21 号 施工パッケージ 】<br>人工張芝      |          |     |        |        |        |        |     |
|---------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                         |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【労務】                            |          |     | 63.34  |        |        |        |     |
| 普通作業員                           |          |     | 45.16  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                         |          |     | 18.18  |        |        |        |     |
| 【材料】                            |          |     | 36.66  |        |        |        |     |
| 張芝<br>幅100cm,ワラ付                |          |     | 36.66  |        |        |        |     |
| 【端数調整】                          |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[y1] = 1 芝規格 幅100cm ワラ付 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                 |          |     |        |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 22 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有り 一般・特殊養生(練炭)<br>(18-8-40高炉60% ,均しコンクリート無し ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 4.66   |        |        |        |     |
| バックホ(クレー)[後方超小旋・超低クレー・排2014]<br>標準バックホ 山積0.45m3[平積0.35m3]2.9t吊      |          |     | 3.69   |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 73.84  |        |        |        |     |
| 型わく工  |          |     | 22.49  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 22.12  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 8.91   |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 2.64   |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 21.50  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉                           |          |     | 20.91  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 0.47   |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 23 号 施工パッケージ 】<br>重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し<br>(18-8-40高炉60% ,延長無し ) |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 6.67   |        |        |        |     |   |       |
| コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]<br>圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h                               |          |     | 4.58   |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 61.41  |        |        |        |     |   |       |
| 型わく工   |          |     | 13.37  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     | 13.17  |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役  |          |     | 9.65   |        |        |        |     |   |       |
| 運転手（特殊）  |          |     | 2.26   |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 31.92  |        |        |        |     |   |       |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉  |          |     | 31.09  |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.57   |        |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

[illegible]



市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 24 号 施工パッケージ 】<br>間知ブロック積                                      |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り  |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 6.83   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3,2011,2014  |          |     | 6.83   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 50.35  |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）  |          |     | 14.19  |        |        |        |     |
| ブロック工  |          |     | 10.97  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 10.85  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 6.56   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 42.82  |        |        |        |     |
| コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371><br>280×420×350, 8.5個/m2<br>参考質量41.2kg以上 |          |     | 35.77  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 7.05   |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |        |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 24 号 施工パッケージ 】

( 続 き )

間知ブロック積

1 m2 当り

[illegible]

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 25 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |     | 1 m 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| (基礎砕石有り , )   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【機械】  |          |     | 1.77   |        |        |        |     |        |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 1.31   |        |        |        |     |        |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 【労務】  |          |     | 21.01  |        |        |        |     |        |
| 普通作業員   |          |     | 5.09   |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役   |          |     | 4.62   |        |        |        |     |        |
| 運転手(特殊)   |          |     | 4.43   |        |        |        |     |        |
| 特殊作業員   |          |     | 1.42   |        |        |        |     |        |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 【材料】  |          |     | 77.22  |        |        |        |     |        |
| 管渠型側溝<br>スリット型(グレーチング付) 呼び名300,長さ2,000                            |          |     | 76.30  |        |        |        |     |        |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 0.68   |        |        |        |     |        |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 25 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下

1 m 当り

(基礎碎石有1) , ( )

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（２工区）

| 【 第 26 号 施工パッケージ 】<br>ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 150mm 1 m 当り             |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 4.48   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 4.00   |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 52.24  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 21.56  |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)   |          |     | 11.08  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 8.67   |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 5.34   |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 43.28  |        |        |        |     |
| ヒューム管 外圧管 B形 1 種<br>150   |          |     | 40.41  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 2.57   |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 26 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

ヒューム管(B形管)据付 ヒューム管各種 150mm

1 m 当り

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 27 号 施工パッケージ 】                       |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工             |          |     |        |        |        |        |     |
| (再生クラッシャー RC-40 , )                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】                                     |          |     | 4.67   |        |        |        |     |
| モータレーダ [土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m        |          |     | 1.87   |        |        |        |     |
| ロードロー[マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m |          |     | 1.48   |        |        |        |     |
| <貸>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音    |          |     | 0.48   |        |        |        |     |
| その他(機械)                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                     |          |     | 15.69  |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）                                  |          |     | 7.32   |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                    |          |     | 2.44   |        |        |        |     |
| 普通作業員                                    |          |     | 2.38   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                  |          |     | 0.72   |        |        |        |     |
| その他(労務)                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                     |          |     | 79.64  |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【第27号 施工パッケージ】（続 き）                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|---|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(再生クラッシャー RC-40 , ) |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                  |          |     | 78.02                |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            |          |     | 1.33                 |        |        |        |     |
| その他(材料)   |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚                     |          |     | [J2] = 1 施工区分 1層施工   |        |        |        |     |
| [J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40                          |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |
|   |          |     |                      |        |        |        |     |



## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 28 号 施工パッケージ 】                               |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 9.88   |        |        |        |     |
| モータレーダ [土工用・排対型2次基準]<br>プレート幅3.1m                |          |     | 3.96   |        |        |        |     |
| ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m        |          |     | 3.13   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音            |          |     | 1.01   |        |        |        |     |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 33.13  |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）  |          |     | 15.46  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 5.15   |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 5.03   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 1.52   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 56.99  |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【第 28 号 施工パッケージ】（続 き）<br>上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工<br>(粒度調整碎石 M-30 , ) |          |     |                         |        |        |        |     |
|---|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 粒度調整碎石<br>30～0mm  |          |     | 53.57                   |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 2.81                    |        |        |        |     |
| その他(材料)   |          |     |                         |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30  |          |     | [J4] = 150.000 mm 全仕上り厚 |        |        |        |     |
| [J5] = 1 施工区分 1層施工  |          |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用    |        |        |        |     |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |
|   |          |     |                         |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 29 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 1.35   |        |        |        |     |
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6.0m<br>排対型1,2次基準 低騒音                  |          |     | 0.87   |        |        |        |     |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t<br>排対型1,2次基準 低騒音                                   |          |     | 0.13   |        |        |        |     |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量8～10t  |          |     | 0.13   |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 9.47   |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 3.39   |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)   |          |     | 1.94   |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 1.89   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 0.67   |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 89.18  |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 29 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )  |          |     |                                 |        |        |        |     |
|---|----------|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |                                 |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                          | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)  |          |     | 81.56                           |        |        |        |     |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用                        |          |     | 7.06                            |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 0.47                            |        |        |        |     |
| その他(材料)   |          |     |                                 |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |          |     |                                 |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                     |          |     | [J1] = 4 平均幅員 3.0m超             |        |        |        |     |
| [A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)  |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3    |        |        |        |     |
| [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用  |          |     | [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし |        |        |        |     |
| [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし   |          |     |                                 |        |        |        |     |
|   |          |     |                                 |        |        |        |     |
|   |          |     |                                 |        |        |        |     |
|   |          |     |                                 |        |        |        |     |
|   |          |     |                                 |        |        |        |     |
|   |          |     |                                 |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【 第 30 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     | 1 m 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 歩車道境界ブロック 設置 C(180/210×300×600)片斜両面R                               |          |     |        |        |        |        |     |        |
| ( ,再生クラッシャー RC-40 )  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【機械】   |          |     | 2.39   |        |        |        |     |        |
| <賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ)<br>山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 1.98   |        |        |        |     |        |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014                |          |     | 0.41   |        |        |        |     |        |
| 【労務】   |          |     | 53.55  |        |        |        |     |        |
| 特殊作業員  |          |     | 19.80  |        |        |        |     |        |
| 普通作業員  |          |     | 19.37  |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役  |          |     | 10.74  |        |        |        |     |        |
| 運転手(特殊)  |          |     | 1.09   |        |        |        |     |        |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 【材料】   |          |     | 44.06  |        |        |        |     |        |
| 歩車道境界(JISA5371)C<br>180/210×300×600 片斜両面R<br>参考質量85kg 標準図集摘要       |          |     | 42.21  |        |        |        |     |        |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.97   |        |        |        |     |        |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 30 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

歩車道境界ブロック 設置 C(180/210×300×600)片斜両面R

1 m 当り

( ,再生クラッシュラン RC-40 )

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【 第 31 号 施工パッケージ 】                                  |          |     |        |        |        |        |     | 1 m 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)                     |          |     |        |        |        |        |     |        |
| ( ,再生クラッシャー RC-40 )                                 |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |        |
| 【機械】  |          |     | 0.50   |        |        |        |     |        |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 |          |     | 0.50   |        |        |        |     |        |
| 【労務】  |          |     | 67.28  |        |        |        |     |        |
| 普通作業員   |          |     | 29.68  |        |        |        |     |        |
| 土木一般世話役   |          |     | 16.72  |        |        |        |     |        |
| 特殊作業員   |          |     | 16.09  |        |        |        |     |        |
| 運転手(特殊)   |          |     | 1.34   |        |        |        |     |        |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |        |
| 【材料】  |          |     | 32.22  |        |        |        |     |        |
| 歩車道境界ブロック<br>車両乗入れ部<br>【m当たり単価】                     |          |     | 30.69  |        |        |        |     |        |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                  |          |     | 1.08   |        |        |        |     |        |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                            |          |     | 0.45   |        |        |        |     |        |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 31 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)

1 m 当り

( ,再生クラッシュラン RC-40 )

[illegible]



市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 32 号 施工パッケージ 】<br>土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂<br>(22.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む ) |          |     |        |  |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|--------|--|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 45.59  |  |        |        |     |   |       |
| ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>10t積級   |          |     | 45.59  |  |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 39.52  |  |        |        |     |   |       |
| 運転手（一般）   |          |     | 39.52  |  |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 14.89  |  |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 14.89  |  |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |        |  |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 土砂等発生現場 標準<br>[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>[J5] = 14 運搬距離 22.5km以下        |          |     |        | [J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無 |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |  |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |  |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |  |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 33 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打基礎コンクリート 基礎砕石有   |          |     |        |        |        |        |     |
| (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )                                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 2.24   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3,2011,2014 |          |     | 1.58   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014               |          |     | 0.66   |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 68.05  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 18.97  |        |        |        |     |
| 型わく工  |          |     | 17.71  |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 10.31  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 10.24  |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 29.71  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉                         |          |     | 25.18  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油  |          |     | 1.49   |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 33 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打基礎コンクリート 基礎砕石有

1 m3 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 34 号 施工パッケージ 】<br>コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物<br>(18-8-40高炉60% ,一般養生 )   |          |     |        |  |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---|----------|-----|--------|--|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価   | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【労務】  |          |     | 29.40  |  |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 13.20  |  |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員   |          |     | 7.51   |  |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役   |          |     | 6.69   |  |        |        |     |   |       |
| その他(労務)   |          |     |        |  |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 70.60  |  |        |        |     |   |       |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉   |          |     | 70.60  |  |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】  |          |     |        |  |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物<br>[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%<br>[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し<br>[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし |          |     |        | [J9] = 3 打設工法 人力打設<br>[J5] = 2 養生工の種類 一般養生<br>[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |  |        |        |     |   |       |
|   |          |     |        |  |        |        |     |   |       |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 35 号 施工パッケージ 】<br>基礎碎石 7.5cm以下<br>(再生クラッシャー40～0 , ) |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】  |          |     | 5.94   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014     |          |     | 5.90   |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】  |          |     | 82.36  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員   |          |     | 39.47  |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員   |          |     | 16.71  |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)   |          |     | 15.75  |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役   |          |     | 9.86   |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】  |          |     | 11.70  |        |        |        |     |   |       |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                      |          |     | 6.34   |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                |          |     | 5.33   |        |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 35 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

基礎碎石 7.5cm以下

1 m2 当り

(再生クラッシュラン40～0 , )

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

| 【第36号 施工パッケージ】<br>コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物<br>(18-8-40高炉60% ,一般養生 ) |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |   |       |
| 【機械】   |          |     | 3.79   |        |        |        |     |   |       |
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3,2011,2014          |          |     | 3.58   |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】   |          |     | 35.68  |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員  |          |     | 10.28  |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員  |          |     | 9.55   |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役  |          |     | 7.10   |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)  |          |     | 6.64   |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】   |          |     | 60.53  |        |        |        |     |   |       |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉                                  |          |     | 58.70  |        |        |        |     |   |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 1.73   |        |        |        |     |   |       |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

[illegible]



## 市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

## 【第 37 号 施工パッケージ】

型枠 一般型枠 均しコンクリート

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 【労務】                        |          |     | 100.00                   |        |        |        |     |
| 型わく工                        |          |     | 58.35                    |        |        |        |     |
| 普通作業員                       |          |     | 20.27                    |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                     |          |     | 6.13                     |        |        |        |     |
| その他(労務)                     |          |     |                          |        |        |        |     |
| 【端数調整】                      |          |     |                          |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 |          |     | [J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート |        |        |        |     |
|                             |          |     |                          |        |        |        |     |
|                             |          |     |                          |        |        |        |     |
|                             |          |     |                          |        |        |        |     |
|                             |          |     |                          |        |        |        |     |
|                             |          |     |                          |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 38 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管( B 形管)据付 外圧管1種 200mm 180 ° 巻き 基礎砕石有り<br>(18-8-40高炉60% , )                |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 2.42   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音<br>その他(機械) |          |     | 2.16   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 65.00  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 20.69  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 9.93   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 8.73   |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）  |          |     | 6.00   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 32.58  |        |        |        |     |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000<br>参考質量103kg                 |          |     | 21.89  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                                       |          |     | 9.14   |        |        |        |     |

| 【第 38 号 施工パッケージ】（続 き）<br>ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 200mm 180°巻き 基礎砕石有り<br>(18-8-40高炉60% , ) |          |     |                                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 1.39                                 |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |                                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |     | [J2] = 1 管径 200mm                    |        |        |        |     |
| [J3] = 2 固定基礎 180°巻き   |          |     | [J4] = 1 基礎砕石の有無 有り                  |        |        |        |     |
| [J5] = 1 規格 外圧管1種  |          |     | [N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% |        |        |        |     |
| [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし            |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 39 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管( B 形管)据付 外圧管1種 300mm 180 ° 巻き 基礎砕石有り<br>(18-8-40高炉60% , )                |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 1.97   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音<br>その他(機械) |          |     | 1.76   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 62.18  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 19.10  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 10.61  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 8.12   |        |        |        |     |
| 運転手（特殊）  |          |     | 4.87   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 35.85  |        |        |        |     |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000<br>参考質量165kg                 |          |     | 24.83  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                                       |          |     | 9.76   |        |        |        |     |

| 【 第 39 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>ヒューム管 ( B 形管 ) 据付 外圧管 1 種 300mm 180 ° 巻き 基礎 砕石 有り<br>( 18-8-40 高炉 60% , ) |           |     |  |        |        |        |     |
|---|-----------|-----|--|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)                                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油, 2 ~ 4KL 積載車給油  |           |     | 1.13                                   |        |        |        |     |
| その他 (材料)  |           |     |  |        |        |        |     |
| 【端数調整】  |           |     |  |        |        |        |     |
| [条件]  |           |     |  |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付  |           |     | [J2] = 3 管径 300mm                      |        |        |        |     |
| [J3] = 2 固定基礎 180 ° 巻き  |           |     | [J4] = 1 基礎 砕石の有無 有り                   |        |        |        |     |
| [J5] = 1 規格 外圧管 1 種   |           |     | [N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40 (高炉) W/C60% |        |        |        |     |
| [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用  |           |     | [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし              |        |        |        |     |
|   |           |     |  |        |        |        |     |
|   |           |     |  |        |        |        |     |
|   |           |     |  |        |        |        |     |
|   |           |     |  |        |        |        |     |
|   |           |     |  |        |        |        |     |
|   |           |     |  |        |        |        |     |
|   |           |     |  |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 40 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管( B 形管)据付 外圧管1種 600mm 180 ° 巻き 基礎砕石有り<br>(18-8-40高炉60% , )                |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 1.28   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音<br>その他(機械) |          |     | 1.14   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 48.60  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 14.79  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 9.10   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 6.09   |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 3.27   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 50.12  |        |        |        |     |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430<br>参考質量660kg                 |          |     | 38.09  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                                       |          |     | 11.21  |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 40 号 施工パッケージ 】 （ 続 き ）<br>ヒューム管( B 形管)据付 外圧管1種 600mm 180 ° 巻き 基礎碎石有り<br>( 18-8-40高炉60% , ) |          |     |                                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.73                                 |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |                                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |     | [J2] = 8 管径 600mm                    |        |        |        |     |
| [J3] = 2 固定基礎 180 ° 巻き   |          |     | [J4] = 1 基礎碎石の有無 有り                  |        |        |        |     |
| [J5] = 1 規格 外圧管1種  |          |     | [N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% |        |        |        |     |
| [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし            |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 41 号 施工パッケージ 】  |          |     |        |        |        |        |     |
|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管( B 形管)据付 外圧管1種 800mm 180 ° 巻き 基礎碎石有り                          |          |     |        |        |        |        |     |
| (18-8-40高炉60% , )   |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】  |          |     | 1.04   |        |        |        |     |
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>排対型1,2,3次 低騒音 |          |     | 0.88   |        |        |        |     |
| その他(機械)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】  |          |     | 43.05  |        |        |        |     |
| 普通作業員   |          |     | 12.58  |        |        |        |     |
| 型わく工  |          |     | 7.84   |        |        |        |     |
| 土木一般世話役   |          |     | 5.87   |        |        |        |     |
| 特殊作業員   |          |     | 3.54   |        |        |        |     |
| その他(労務)   |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】  |          |     | 55.91  |        |        |        |     |
| 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372)<br>外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430<br>参考質量1170kg     |          |     | 42.35  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                            |          |     | 12.89  |        |        |        |     |



| 【 第 41 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )   |          |     |                                      |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| ヒューム管( B 形管)据付 外圧管1種 800mm 180 ° 巻き 基礎碎石有り 1 m 当り<br>(18-8-40高炉60% , ) |          |     |                                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.57                                 |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |                                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [条件]   |          |     |                                      |        |        |        |     |
| [J1] = 1 作業区分 据付   |          |     | [J2] = 10 管径 800mm                   |        |        |        |     |
| [J3] = 2 固定基礎 180 ° 巻き   |          |     | [J4] = 1 基礎碎石の有無 有り                  |        |        |        |     |
| [J5] = 1 規格 外圧管1種  |          |     | [N1] = 1 生コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% |        |        |        |     |
| [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用   |          |     | [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし            |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |
|  |          |     |                                      |        |        |        |     |

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 42 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014                    |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 86.59  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 33.14  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 29.49  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 11.31  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.07   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 13.33  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%),高炉                               |          |     | 12.98  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 42 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.40m3を超え0.43m3以下

1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 43 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014                    |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 87.03  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 33.47  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 29.56  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 11.33  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.01   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 12.89  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉                              |          |     | 12.54  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 43 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下

1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 44 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014                    |          |     | 0.08   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 86.34  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 32.97  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 29.45  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 11.30  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.10   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 13.58  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉                              |          |     | 13.24  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 44 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下  
(18-8-40高炉60% , 一般・特殊養生(練炭) )

1 箇所 当り

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 45 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.73m3を超え0.77m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014                    |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 84.69  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 31.72  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 29.21  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 11.24  |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.32   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 15.24  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉                              |          |     | 14.92  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |



市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 45 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.73m3を超え0.77m3以下

1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )

[illegible]

## 市道菅田本線 道路改良工事（ 2 工区 ）

| 【 第 46 号 施工パッケージ 】   |          |     |        |        |        |        |     |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.52m3を超え1.61m3以下<br>(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) ) |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 基 準 |
| 【機械】   |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014                    |          |     | 0.07   |        |        |        |     |
| 【労務】   |          |     | 83.26  |        |        |        |     |
| 型わく工   |          |     | 34.75  |        |        |        |     |
| 普通作業員  |          |     | 22.85  |        |        |        |     |
| 土木一般世話役  |          |     | 8.92   |        |        |        |     |
| 特殊作業員  |          |     | 2.00   |        |        |        |     |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】   |          |     | 16.67  |        |        |        |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>18-8-40 W/C(60%) ,高炉                              |          |     | 16.30  |        |        |        |     |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油   |          |     | 0.06   |        |        |        |     |
| その他(材料)  |          |     |        |        |        |        |     |

市道菅田本線 道路改良工事（2工区）

【 第 46 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 1.52m3を超え1.61m3以下

1 箇所 当り

(18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭) )

[illegible]